Η απόλυτη αξιοπιστία και η ακρίβεια των αυτόνομων κατανεμητών κόστους θέρμανσης, χωρίς καμία επέμβαση στη λειτουργία των θερμαντικών σωμάτων, χωρίς καλωδιώσεις και με πολύ σύντομη τοποθέτηση, δίνουν για πάντα αυτονομία, δικαιοσύνη και θέτουν τέλος στις τυχόν προστριβές μεταξύ των ενοίκων.

Με την προτεινόμενη λύση σας δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης στο καύσιμο κεντρικής θερμάνσεως (έως και 35% μείωση), αφού ο κάθε ένοικος μπορεί να λειτουργεί όποια σώματα και για όσο χρονικό διάστημα θέλει ή να τα κλείνει όταν αυτός δε βρίσκεται στο διαμέρισμά του ενώ επίσης επιλύεται και το πρόβλημα παλαιών πολυκατοικιών, όπου οι κάτω όροφοι υπερθερμαίνονται και στους επάνω δεν επαρκεί η θέρμανση. Η οικονομία αυτή απεικονίζεται στο λογαριασμό των δαπανών και το κόστος του εγκατεστημένου συστήματος αποσβένεται μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Επιπλέον, με την έκδοση του λογαριασμού από μία ουδέτερη υπηρεσία, αποκλείονται οι διαφωνίες μεταξύ των ενοίκων και διασφαλίζεται απόλυτα η δίκαιη κατανομή των εξόδων θέρμανσης.

Πλεονεκτήματα αυτονομίας παλαιώ ν πολυκατοικιώ ν με θερμιδομέτρηση:

- Χρέωση της πραγματικής κατανάλωσης καυσίμου που παρέχει το σύστημα θέρμανσης.
- Οικονομία στο καύσιμο αφού ο κάθε ένοικος θα χρησιμοποιεί τη θέρμανση όταν πραγματικά τη χρειάζεται.
- Πρόσθετη θέρμανση για όποιον το επιθυμεί χωρίς να επιβαρύνει τους γείτονές του.

- Άνεση εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε χώρου και χρέωση μόνο γι' αυτήν.
- Έκδοση λογαριασμού κατανάλωσης του κάθε ενοίκου με βάση τις ενδείξεις των κατανεμητών.

Διαδικασίες εγκατάστασης σύστηματος αυτονομίας θέρμανσης παλαιάς πολυκατοικίας με θερμιδομέτρηση

ΒΗΜΑ 1		Αντικατάσταση του πάνω απλού διακόπτη του θερμαντικού σώματος με νέο θερμοστατικό
ΒΗΜΑ 2		Τοποθέτηση θερμοστατικής κεφαλής σε κάθε θερμαντικό σώμα για τον έλεγχο τις θερμοκρασίας του κάθε χώρου
ΒΗΜΑ 3		Τοποθέτηση κατανεμητή δαπανών σε κάθε θερμαντικό σώμα για τη καταγραφή και συλλογή τις ενέργειας που αποβάλετε
ΒΗΜΑ 4		Τοποθέτηση στον λέβητα ελεγκτή αντιστάθμισης θέρμανσης, για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
ΒΗΜΑ 5		Τοποθέτηση στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης κυκλοφορητή inverter ή εναλλακτικά βαλβίδας διαφορικής πίεσης για την εξισορρόπηση των μεταβολών της πίεσης
Στη περίπτωση που η εγκατάσταση θέρμανσης έχει ανοιχτό δοχείο διαστολής στην ταράτσα, επιβάλετε ή αντικατάστασή του με κλειστό δοχείο διαστολής στο λεβητοστάσιο.		

Παρατηρήσεις

- Δεν χρειάζεται υδραυλική ή ηλεκτρική εγκατάσταση.

- Η ανάγνωση των μετρήσεων γίνεται χωρίς επίσκεψη μέσα στο διαμέρισμα, τα δεδομένα των μονάδων κατανάλωσης μεταφέρονται ασύρματα στη μονάδα συλλογής δεδομένων.

Οι ασύρματοι θερμιδομετρητές σώματος είναι πιστοποιημένες μετρητικές συσκευές κατανομής δαπανών θέρμανσης και δεν παραβιάζονται. Έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με αυτές που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (DIN, EN, ΕΛΟΤ)

Δείτε επίσης :

>> Αυτονομία θέρμανσης σε παλιές πολυκατοικίες με ωρομέτρηση

>>Για περισότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας